

3006100033

CW-4T/VOF

Haut-parleur mural, 6 W avec contrôle du volume



Description

- ✓ Haut-parleur mural avec transformateur pour applications dans centres commerciaux, hôtels, centres hospitaliers, etc.
- ✓ Contrôle du volume et fusible
- ✓ Parfaitement adapté aux systèmes de sonorisation, d'interphonie et à la diffusion de musique de fond
- ✓ Inclut un transformateur de ligne 100 V

Vissez le support de fixation au mur et fixez ensuite le haut-parleur sur le support à l'aide d'une vis.

Afin d'obtenir des performances optimales, utilisez systématiquement le bon voltage et ne dépassez pas les limites de fréquences indiquées.

Specifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxHxP)	250 x 170 x 88 mm
Poids	1,2 kg
Montage	Vis, trous de fixation
Matériau / Couleur	Panneau de particules / Blanc ou beige
Températures de fonctionnement	De -40°C à +90°C
Connexions	Borne à ressorts
Alimentation nominale / maximale	6 W / 8 W
Niveau de pression acoustique 1 W / 1 m	90 dB
Puissance nominale du niveau de pression acoustique	97 dB
Gamme de fréquence	140 - 20000Hz
Directivité	(-6dB) 1kHz / 4kHz 140° / 80°