

2340020016

## SAFE-561IP(T)

Haut-parleur de sonorisation et d'évacuation, 6 W



---

## Description

Ce haut-parleur 5 pouces d'une puissance de 6 W répond au standard BS5839 Partie 8 et est compatible VA. Il comporte deux ajustements de montage vous permettant de tester le circuit complet avec sa fixation définitive. Afin de garantir un câblage discret, le raccordement peut s'effectuer sur le côté ou à l'arrière. Il est également doté d'un design assez fin et discret pour une fixation murale sans aucun danger.

Installation, utilisation et entretien :

- ✓ Fixation au plafond ou murale à l'aide de 4 vis adaptées
- ✓ En 70 V, placez le câble rouge avec le câble vert dans le bornier
- ✓ Connectez les câbles au bornier et fixez la partie avant du haut-parleur avec les 2 vis fournies à cet effet
- ✓ Afin d'obtenir des performances optimales, utilisez systématiquement le bon voltage et ne dépassez pas les limites de fréquences indiquées
- ✓ N'ouvrez pas le haut-parleur tant que le courant n'a pas été coupé

# Technical Dimensions



# Specifications

## GÉNÉRAL

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensions (ØxP)                                    | 169 x 65 mm                                     |
| Matériau / Couleur                                  | Acier / Blanc                                   |
| Montage                                             | 4 vis de fixation                               |
| Connecteur                                          | Bornier céramique                               |
| Poids                                               | 1,3 kg                                          |
| Températures de fonctionnement                      | De -20°C à +90°C                                |
| Alimentation nominale / maximale                    | 6 W / 6 W                                       |
| Niveau de pression acoustique 1 W / 1 m             | 90 dB                                           |
| Puissance nominale du niveau de pression acoustique | 97 dB                                           |
| Gamme de fréquence                                  | 180 – 13000 Hz                                  |
| Directivité (-6dB) 1kHz / 4kHz                      | 187° / 77°                                      |
| Prise de puissance                                  | 0,5 W / 1,5 W / 3,0 W / 6,0 W                   |
| Entrée de câble                                     | 2 + 2 M20 avec pré-découpes pour presses-étoupe |
| Fusible                                             | Fusible thermique 130°C                         |
| Indice de Protection IP                             | IP-55                                           |