

2211020106

KWS8000

Rack avec alimentation et câble



Description

- ✓ Système analogique, alimentation, données et synchronisation pour les postes de bases sur seulement 2 fils
- ✓ Jusqu'à 30 utilisateurs sans licence supplémentaire (jusqu'à 4 095 utilisateurs avec licence supplémentaire)
- ✓ SIP (G711u law) 32 appels simultanés ou intégration analogique (8 ou 16 cartes ligne) au PABX
- ✓ Supporte messagerie avec serveur d'alarme
- ✓ 9 ports carte (1 dédié pour carte processeur, jusqu'à 8 cartes interface) (Pas de carte incluse)
- ✓ Une carte station de base peut connecter jusqu'à 8 postes de base DECT
- ✓ Peut également connecter jusqu'à 1 024 postes de base DECT IP
- ✓ Alimentation externe 110-240 VAC

Specifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxHxP)	177 x 422 x 328 mm
Poids	5,34 kg

Accessories



KWS-AIC16

Carte interface analogique -
16 lignes



KWS-AIC8

Carte interface analogique -
8 lignes



KWS-CPU

Carte CPU pour KWS sans
option link



KWS-CPUL

Carte CPU pour KWS avec
option link

Used With



Poste de base DECT

Poste de base pour
KWS2500 et KWS8000