

2211000150

KWS6500

Serveur IP DECT, 19" 1U, 110-240 VAC



Description

- ✓ Partie intégrée de la solution ACM
- ✓ Large couverture avec jusqu'à 255 postes de base
- ✓ Jusqu'à 4096 combinés
- ✓ Configuration, surveillance et planification radio centralisées
- ✓ Couverture radio des postes de base - En intérieur : max. 50 m / En extérieur : max. 150 m
- ✓ Des relais DECT peuvent être ajoutés pour étendre la couverture radio
- ✓ Incroyable résistance, même dans les environnements hostiles - Sélection et affectation dynamique de canaux
- ✓ Supporte les transferts entre les postes de base
- ✓ Communication radio cryptée
- ✓ Application des composants du système rentable

Specifications

GÉNÉRAL


Dimensions (LxHxP)	440 x 44 x 199 mm
Poids	2,35 kg

Used With



Poste de base IP DECT

Poste de base IP pour serveurs KWS



Poste de base IP DECT

Monté dans une armoire avec chauffage et thermostat



KWS400

Système serveur IP DECT KWS400



DECT Repeater

DECT repeater 4-ch, multi-cell wo/ power supply



7212-FS DECT Handset

DECT Handset, IP54. Frequency-Swapping 1G8/1G9/SAM



7622 DECT Handset

DECT Handset, IP64



7642 DECT Handset

DECT Handset with Bluetooth, IP64