

2310101009

SD423-PGE1-X

Caméra dôme Spectra

 DISCONTINUED IP-66

Description

- ✓ Deux ensembles de caméra couleur/composants optiques intégrés à mise au point automatique et haute résolution
- ✓ Jour/nuit, 540 lignes de télévision
- ✓ Zoom optique 23x
- ✓ Blanking de fenêtre
- ✓ Surimpression de titre de caméra, 20 caractères définissables par l'utilisateur
- ✓ Affichage du compas et de la position verticale à l'écran
- ✓ Protection par mot de passe
- ✓ Arrêt sur image pendant les pré réglages
- ✓ Protection intégrée contre la foudre et les surtensions
- ✓ Circuit UTP (paire torsadée non blindée) passif intégré
- ✓ Horloge de programmation interne
- ✓ À utiliser dans une salle des machines ou en intérieur, construction en aluminium

Specifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxH)	Caméra 269 x 218 mm
Poids	3,07 kg

ÉLECTRIQUE

Tension d'entrée nominale	De 18 à 32 VAC; 24 VAC
---------------------------	------------------------

De 22 à 27 VDC; 24 VDC

Alimentation nominale

24 VAC	23 VA (sans régulateur de chaleur)
--------	------------------------------------

73 VA (sans régulateur de chaleur)

24 VDC	0,7 A (sans régulateur de chaleur)
--------	------------------------------------

3 A (sans régulateur de chaleur)

Fusible	1,25 A
---------	--------

Accessories



SWM-GY Support applique discret

Pour caméra SD-423