

3006202035

VMP-530VHM

Poste principal avec cabine waterproof



IP-66

Description

- ✓ Le VMP-530VHM se compose du poste principal VMP-530 ainsi que d'un microphone à main à compensation de bruit et waterproof P-66-VMP
- ✓ Les deux appareils sont connectés et montés dans une cabine résistante à l'eau de mer
- ✓ Conçu pour être utilisé avec les serveurs ACM et être monté en applique
- ✓ A utiliser avec un haut-parleur externe
- ✓ Messages de sonorisation grâce aux appels généraux et aux appels de groupe
- ✓ Réception des signaux d'alarme prioritaire
- ✓ Borniers à vis pour la connexion et l'installation faciles de câbles et d'appareils supplémentaires

Specifications

GÉNÉRAL

Tension de fonctionnement	Alimenté par le serveur
Câbles requis	Câbles 2 paires torsadées 0,5 mm ²
Connexions	Borniers à vis
Sortie haut-parleur	3,5 W (20 Ohm)
Impédance du haut-parleur interne	50 Ohm
Gamme de fréquence	500 - 5000 Hz
Matériau de la cabine	Polycarbonate
Couleur	RAL7035
Indice de Protection IP	IP-66
Dimensions (LxHxP)	300 x 200 x 152,5 mm
Poids	4,5 kg
Spécifications VMP-530	Voir la fiche technique VMP-530, Document n°A100K 10531

Accessories



VML-1520

Haut-parleur à chambre de compression 15W, 20 OHM, waterproof