

1020603700

VMP-430

Poste principal pour montage encastré, 4 TAD



Description

- ✓ Conçu pour être utilisé avec les serveurs ACM
- ✓ Montage encastré
- ✓ Poste entièrement équipé avec plein accès aux abonnés et aux fonctionnalités Vingtor-Stentofon
- ✓ Communication ouverte mains-libres ou conversation privée avec le combiné de discrétion VMP-221 à commander séparément
- ✓ Haut-parleur intégré avec ajustement du volume
- ✓ Microphone électret intégré pour un son cristallin
- ✓ Clavier avec de larges touches éclairées et variateur de luminosité
- ✓ 4 Touches d'Accès Direct (TAD) programmables pour un accès facile aux fonctionnalités et aux correspondants
- ✓ Touche de commande manuelle (M) et touche d'annulation (C)

- ✓ Gestion voix liaison duplex. Full duplex lorsque connecté au combiné VMP-221.
- ✓ Messages de sonorisation disponibles via les appels généraux et les appels de groupe avec réponse automatique
- ✓ Les programmes audio peuvent être sélectionnés et reçus
- ✓ Raccordement des câbles sur bornier à vis pour faciliter la connexion et l'installation du poste ainsi que des périphériques

Technical Dimensions

□

Specifications

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS À L'EXPÉDITION
1020603700	VMP-430 Poste principal avec éclairage des touches et 4 TAD	0,65 kg
Related items		
3006202025	VMP-221 Combiné pour VMP-430	0,65 kg

GÉNÉRAL

Alimentation	Alimenté par le serveur
Câblage	Câble 2 paires torsadées 0,5 mm ²
Connexion	Bornier à vis
Sortie haut-parleur	1,0 W (63 Ohm)
Impédance du haut-parleur interne	63 Ohm
Fréquence	300 - 5000 Hz
Températures de fonctionnement	De 5°C à 55 °C
Impédance du microphone du combiné externe	200 - 600 ohm
Boîtier	Plastique Bayblend plastic, clavier en PVC traité
Couleur	Noir
Indice de Protection IP	IP-44
Dimensions (LxHxP)	125 x 280 x 35 mm
Poids	0,65 kg