

3006200028

VSP-212M-L

Poste principal avec relais - 20 directions



Description

- ✓ 20 directions
- ✓ Sélecteur de groupe 2 positions
- ✓ 10 directions par position
- ✓ Relais intégré avec verrou minuteur pour l'activation d'appareils de signalisation sonore ou visuelle externes 24 VDC
- ✓ Bouton d'arrêt de l'alarme
- ✓ Microphone à compensation de bruit
- ✓ LED de notification des appels à l'avant en option (en plus de la signalisation sonore)
- ✓ Montage encastré
- ✓ Fixation murale avec un boîtier en métal de type MBOKS

Technical Dimensions



Specifications

GÉNÉRAL

Connexions	Borniers à vis
Couleur	Noir
Indice de Protection IP	IP-44
Dimensions (LxHxP)	238 x 130 x 77 mm
Découpes d'encastrement	205 x 105 mm
Poids	1,30 kg

Accessories



VM-0411

Capot de protection pour téléphones autogénérateurs



MBOKS-G

VSP Batteryless Telephone System



VSPK

Console en bois



VSP-36-PEL-A

Headset with boom mic, headband, and 10m cable



VSP-36-PEL-A/20

Headset with boom mic,
headband, and 20m cable



CD-4

Boîtier de raccordement
waterproof



VSP-36-PELP-A

Headset with boom mic,
headband, and 10m cable



VSP-36-PELP-A/20

Headset with boom mic,
headband, and 20m cable



VSP-36-PELP-A/25

Headset with boom mic,
headband, and 25m cable



IRR-VSPM-24

Boîte de relais 24 VDC pour
VSP M



IRR-VSPM-220

Boîte de relais 220 VAC
pour système 20 directions