

3006200044

VSP-512

Poste secondaire à sécurité intrinsèque



Description

- ✓ Poste secondaire à sécurité intrinsèque
- ✓ Adapté à un montage dans les environnements à risques
- ✓ Ex II 1G (Zone 0)
- ✓ Sélecteur de 12 extensions et bouton d'appel
- ✓ A utiliser avec un module tampon monté dans un endroit sûr
- ✓ Conçu pour un montage en applique

Technical Dimensions



Specifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxHxP)	220 x 208 x 170 mm (avec le combiné)
Montage	Sur cloison
Poids	1,8 kg
Boîtier	Polyester renforcé en fibre de verre
Couleur	Noir
Indice de Protection IP	IP-66
Entrée de câble	M20 x 1,5
Connexions	Borniers à vis
Sécurité ATEX	Ex II 1 G EEx ia IIC T6
Certification	Nemko 05ATEX1059

Accessories



VSP-512-AKHS-10

Casque avec bandeau
certifié ATEX, câble de 10
m



VSP-512-AKHS-20

Casque avec bandeau
certifié ATEX, câble de 20
m



HANDSET COMPLETE FOR VSP-512

Used With



VSP-5004

Ex Buffer Unit



VSP-5004/1

Module tampon ATEX avec
1 barrière Zener



VSP-5004/2

Module tampon ATEX avec
2 barrières Zener



VSP-5008

Module tampon ATEX



VSP-5012

Module tampon ATEX