

3005020011

## CU-200

Unité centrale pour CTB-20



---

## Description

- ✓ Unité centrale 20 lignes pour le système CTB-100V
- ✓ Fonctionne avec les panneaux CTB-20 et CTB-20 W/V01
- ✓ AUX / entrée d'alarme
- ✓ Sortie pour le système de sonorisation
- ✓ Alimentation 24 VDC
- ✓ Sortie de ligne 100 V
- ✓ Puissante amplification une fois combiné avec l'amplificateur de puissance externe 100 V

# Specifications

## GÉNÉRAL

|                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                              | Aluminium / Noir                                                                             |
| Montage                               | Sur cloison avec des vis<br>4 x 4 mm                                                         |
| Terminaux                             | Borniers à vis<br>enfichables pour câble<br>de max. 2,5 mm <sup>2</sup>                      |
| Fusibles                              | F1, F2, F3, F4, 1 A 5 x<br>20                                                                |
| Switch DIP                            | Pour les zones de<br>sonorisation, régler les<br>priorité, régler la<br>réception des appels |
| Potentiomètre                         | Pour l'ajustement du<br>volume de ligne 1-5, 6-<br>10                                        |
| Dimensions (LxHxP)                    | 400 x 400 x 120 mm                                                                           |
| Poids                                 | Environ 3,2 kg                                                                               |
| Connexions externes                   | 4 panneaux d'opération,<br>jusqu'à 20 postes<br>secondaires, AUX,<br>sonorisation            |
| Entrée AUX                            | 0 dB 0,775 V / 600 Ohm                                                                       |
| Contact d'alarme                      | Contact sec à fermeture                                                                      |
| Gamme de fréquence                    | 200 Hz - 8 KHz (-3 dB)                                                                       |
| Températures de<br>fonctionnement     | De -20°C à +55°C                                                                             |
| Alimentation                          | 20 - 32 VDC                                                                                  |
| Consommation de<br>puissance à 24 VDC | 2,5 A                                                                                        |
| Puissance de sortie                   | 30 W par 10 lignes                                                                           |
| Impédance de sortie                   | 20 Ohm par ligne                                                                             |
| Indice de Protection IP               | IP-20                                                                                        |
|                                       |                                                                                              |
|                                       |                                                                                              |
|                                       |                                                                                              |
|                                       |                                                                                              |
|                                       |                                                                                              |
|                                       |                                                                                              |