

3005020009

CU-100

Unité centrale pour CTB-10



Description

- ✓ Unité centrale 10 lignes pour le système CTB-100V
- ✓ Fonctionne avec les panneaux CTB-20 et CTB-20 W/V01
- ✓ AUX / entrée d'alarme
- ✓ Sortie pour le système de sonorisation
- ✓ Alimentation 24 VDC
- ✓ Sortie de ligne 100 V
- ✓ Puissante amplification lorsque vous l'utilisez avec un amplificateur de puissance 100 V

Specifications

GÉNÉRAL

Matériau / Finitions	Aluminium / Noir
Montage	Sur cloison avec des vis 4 x 4 mm
Terminaux	Borniers à vis enfichables pour câble de max. 2,5 mm ²
Fusibles	F1, F2, F3, F4, 1 A 5 x 20
Switch DIP	Pour les zones de sonorisation, régler les priorités, régler la réception des appels
Potentiomètre	Pour l'ajustement du volume de la ligne 1-5, 6-10
Dimensions (LxHxP)	400 x 400 x 120 mm
Poids	Environ 3,2 kg
Connexions	4 panneaux d'opération, jusqu'à 10 postes secondaires, AUX, sonorisation
Entrée AUX	0 dB 0,775 V / 600 Ohm
Contact d'alarme	Contact sec à fermeture
Gamme de fréquence	200 Hz - 8 KHz (-3 dB)
Températures de fonctionnement	De -20°C à +55°C
Alimentation	20 - 32 VDC
Consommation de puissance à 24 VDC	2,5 A
Puissance de sortie	30 W par 10 lignes
Impédance de sortie	20 Ohm par ligne
Indice de Protection IP	IP-20