

1020600943

VSP-223-L

Poste principal - Système de téléphone autogénérateur - 12 directions



Description

- ✓ 12 directions
- ✓ Relais intégré avec verrou minuteur pour l'activation d'appareils de signalisation sonore ou visuelle externes 24 VDC
- ✓ Bouton d'arrêt de l'alarme
- ✓ Microphone à compensation de bruit
- ✓ LED de notification d'appel sur la face avant en option (en plus de la sonnerie)
- ✓ Montage encastré
- ✓ Montage mural avec armoire en métal de type MBOKS
- ✓ Montage sur bureau avec console en bois de type VSPK
- ✓ Adapté à une utilisation dans la salle de contrôle ou dans les environnements bruyants, par exemple la salle des machines

Le téléphone autogénérateur VSP-223-L ne nécessite pas d'alimentation externe et remplit les exigences de communication cruciale en positions vitales. Cette unité a été testée et approuvée pour la communication interne sur les navires.

Technical Dimensions



Specifications

GÉNÉRAL

Connexions	Borniers à vis
Couleur	Noir
Indice de Protection IP	IP-44
Dimensions (LxHxP)	238 x 130 x 77 mm
Découpes d'encastrement	205 x 105 mm
Poids	1,30 kg

Accessories



VM-0411

Capot de protection pour téléphones autogénérateurs



MBOKS-G

VSP Batteryless Telephone System



VSPK

Console en bois



VSP-36-PEL-A

Headset with boom mic, headband, and 10m cable



VSP-36-PEL-A/20

Headset with boom mic, headband, and 20m cable



CD-4

Boîtier de raccordement waterproof



VSP-36-PELP-A

Headset with boom mic, headband, and 10m cable



VSP-36-PELP-A/20

Headset with boom mic, headband, and 20m cable



VSP-36-PELP-A/25

Headset with boom mic, headband, and 25m cable



IRR-24

Relay Box



IRR-VSP-220

Relay box 220V AC for VSP-12 way