

3006200030

VSP-22M

Poste principal résistant à l'eau - 20 directions



Description

- ✓ 20 directions
- ✓ Sélecteur de groupe 2 positions
- ✓ 10 directions par position
- ✓ Montage en applique
- ✓ Boîtier waterproof pour une utilisation sur le pont et les espaces ouverts

Technical Dimensions



Specifications

GÉNÉRAL

Connexions	Borniers à vis
Boîtier	ROSE (AISI12)
Combiné	RA-250 avec support
Couleur	Gris RAL7001 / Combiné noir
Indice de Protection IP	IP-66
Température de fonctionnement	De -25 °C à 55 °C
Poids	2,4 kg
Dimensions (LxHxP)	220 x 120 x 185 mm (avec le combiné)

Accessories



CD-16

Boîtier de raccordement



VSP-36-PEL-A

Headset with boom mic,
headband, and 10m cable



VSP-36-PEL-A/20

Headset with boom mic,
headband, and 20m cable



IRR-VSPM-24

Boîte de relais 24 VDC pour
VSP M



IRR-VSPM-220

Boîte de relais 220 VAC
pour système 20 directions



CD-4

Boîtier de raccordement
waterproof



VSP-36-PELP-A

Headset with boom mic,
headband, and 10m cable



VSP-36-PELP-A/20

Headset with boom mic,
headband, and 20m cable